

LES SOLUTIONS ENDUITS

# LISSEA




## ENDUIT ACRYLIQUE ALLÉGÉ PAR DES MICROBILLES DE VERRE

**PROPRIÉTÉS** : Lisse, rebouche, ne fissure pas, ne creuse pas. excellente blancheur, ponçage facile, microporeux, léger et crémeux.

**DESTINATION** : tous supports (plâtre, bois, ciment, béton, contre plaqué, carreaux de faïence, crépis, plaques agglomérées) intérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES



Aspect : Blanc, grain très fin, peut être glacé

Densité : 1,22 +/- 0,05

Séchage : 2 à 3 heures avant ponçage ou redoublage

Attendre 4 heures avant l'application d'une peinture

Valeur limite en UE. : Pas concerné.

Extrait Sec Poids : 73 % +/- 0,5

Extrait Sec Volume : 67 % +/- 0,5

Conditionnement : 10 L - 3 L - 1 Kg

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille III Classe 1 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Application :

- LISSEA s'applique à la lame à enduire ou à la lisseuse. En le "travaillant" lame contre lame il s'assouplit.
- Microporeux, il peut s'appliquer sur un bois imprimé (intérieur uniquement).
- Dans le cas de rebouchages profonds, ajouter du plâtre à l'enduit.
- En incorporant du colorant universel, vous pouvez créer des décors type stuc.
- Devient brillant en le «ferrant».

**Ne pas appliquer par une température inférieure à 6°.**

**Matériel** : Lame à enduire, couteau à enduire ou couteau américain.

**Nettoyage** : eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 25/01/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.