

MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

# DX 94 HYDRO



## MAT SANS TENSION ISOLANT À BASE D'HUILE CHAULÉE EN PHASE AQUEUSE


**PROPRIÉTÉS :** Opacité, garnissant, mat profond. Sans reprise sur grandes surfaces, non jaunissant et sans tension. Ne «tire» pas sur les anciennes peintures, accroche sur les badigeons.

Recouvrable par tout type de colle ou de peinture.

**DESTINATION :** Pour tous travaux d'impression et finition pour murs et plafonds. Intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Mat profond, brillance 3
<b>Teinte :</b>	Blanc
<b>Densité :</b>	1,62 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Sec : 3 à 4 heures
<b>Recouvrable :</b>	24 heures ou mouillé sur mouillé.
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	72 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	55 % +/- 0,5
<b>Rendement Moyen :</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> / L environ 60 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L - 3 L - 1 L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.  
**CLASSEMENT FEU** : M 1  
**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 2b/4a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Application :

- DX 94 HYDRO s'applique sans lavage sur chaux, badigeons, gélatineux ou fonds farinants en une couche ou en deux couches frais dans frais. Les fonds gras devront être lessivés. Dans le cas de fonds très tâchés il faudra peut-être appliquer une seconde couche.

Peut être recouvert par une peinture d'un autre type après séchage complet, ou peut aussi être recouvert par un revêtement (tissu, papier-peint).

**Matériel** : Rouleau antigoutte ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester.

**Nettoyage** : Eau.

**Dilution** : Prêt à l'emploi.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/02/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
[WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE