

MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

# DX ODEUR CLEAN MAT




## PEINTURE ANTI ODEURS DE FINITION MATE ACRYLIQUE

**PROPRIÉTÉS :** Peinture de finition qui capte et détruit les odeurs désagréables (corporelles, cuisines, humidité, tabac...). Temps ouvert long - Lessivable - Sans odeur - Sans reprise. Grande blancheur. Bon pouvoir couvrant.

**DESTINATION :** Murs et plafonds intérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Mat, brillance 2
<b>Teinte :</b>	Blanc
<b>Densité :</b>	1,61 +/- 0,05 (blanc)
<b>Séchage :</b>	Sec : 1 heure
<b>Recouvrable :</b>	12 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	64 % +/- 2
<b>Extrait Sec Volume :</b>	42 % +/- 2
<b>Rendement Moyen :</b>	10 m <sup>2</sup> / L soit environ 42 microns par couches Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	10 L - 3 L - 1 L

**CONSERVATION** : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.  
**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7 b 2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### PRÉPARATION DES FONDS :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds poreux ou bruts, appliquer une 1<sup>ère</sup> couche de DX FIX.
- Application sur une ancienne peinture : possible si finition mate.

### APPLICATION :

- Appliquer 1 ou deux couches selon la finition voulue.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8 °.

- MATÉRIEL :**
- Rouleau poils courts 9 mm Polyester tissé : aspect pommelé serré.
  - Rouleau poils moyens 13 mm Polyester tissé : aspect pommelé.
  - Brosse acrylique.

**NETTOYAGE :** Eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 19/12/17. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.