

# DX AIR PRIM



## IMPRESSION MULTI-USAGE ACRYLIQUE

**PROPRIÉTÉS :** Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux. Faible teneur en C.O.V. Faible odeur. Grande facilité d'application. Pouvoir d'adhérence élevé. Peut être recouvert par tous types de finition. **Bénéficie du label écologique européen Ecolabel. Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE\*.**

**DESTINATION :** Impression pour la décoration et rénovation des murs et plafonds intérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect :</b>	Mat
<b>Teinte :</b>	Blanc
<b>Densité :</b>	1,47 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Au toucher : 1 heure
<b>Recouvrable :</b>	Min 6 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a :30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 8 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	61 % +/- 2 %
<b>Extrait Sec Volume :</b>	43 % +/- 2 %
<b>Rendement Moyen :</b>	10 à 11 m <sup>2</sup> / L Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L – 2,5 L – 1L



\*Haute Qualité Environnemental

**CONSERVATION** : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7a2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

**Matériel** : Rouleau, brosse acrylique et pistolet Airless  
**Nettoyage et dilution** : Eau  
**Température ambiante** : Minimum : 10°C - Maximum : 30°C  
**Hygrométrie** : < 85%

### Préparation de surface :

- Eliminer les parties non-adhérentes.
- Ponçer et dépolssiérer
- Appliquer sur un support sec et exempt de graisse

### Mise en oeuvre :

- Brosse et rouleau : Dilution 0 à 10 %
- Pistolet airless : Diam. de buse 11 à 13. Pression 120 bars. Dilution 5 à 10%

### Application :

- 1 couche d'impression DX AIR PRIM puis 1 à 2 couches de finition DX Air Clean mat / satin / velours (en fonction de la qualité et propreté du support)



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été établie et mise à jour 13/06/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.