

LES SOLUTIONS SOL PRIMAIRE

SOL PRIMER HYDRO




FIXATEUR POUR SOLS BÉTON

PROPRIÉTÉS : Fixateur pour sol béton - Améliore l'accrochage du DX SOL et du DX SOL HYDRO. Lasure béton.

DESTINATION : Tous supports poreux, intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Liquide laiteux
Densité :	1,04 +/- 0,05
Séchage :	Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable :	minimum 4 heures, maximum 24 heures
Valeur limite en UE :	Catégorie A/h : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 2 g/l de COV
Extrait Sec en poids :	35 % +/- 0,5
Extrait Sec en volume :	33 % +/- 0,5
Rendement moyen :	5 à 7 m ² / L environ 7 microns d'épaisseur Il varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption du support
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.3)


Application :

- Le support doit être sain, sec, propre et exempt de toute partie non adhérente.
- Une seule couche suffit.
- Appliquer une couche fine, tirer le produit.
- Ne pas appliquer sur support humide.
- Doit être recouvert par une finition telle que DX SOL ou DX SOL HYDRO.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Matériel : Brosse polyester, rouleau polyester 10 mm, pistolet.

Nettoyage : A l'eau aussitôt après travaux.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 19/02/20. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE