


LES SOLUTIONS BOISERIES HAUTE FINITION

PEINTECK HYDRO



LASURE ACRYLIQUE MULTICOUCHE

PROPRIÉTÉS : Protège le bois des intempéries, des ultraviolets, du bleuissement - Hydrofuge - Thixotrope : facilite l'application et empêche les coulures - Met en valeur le veinage du bois. Intérieur - extérieur.

DESTINATION : Chalets, portes, fenêtres, volets, barrières, panneaux de façades, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Satiné
Teinte :	Incolore, Chêne, Blanc cérusé, Acajou, Bambou, Merbau, Merisier, Noyer, Teck, Wengé
Densité :	1,03 +/- 0,05
Séchage :	Hors poussières : 4 heures
Recouvrable :	12 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 7,5 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	32,2 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	30 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	10 à 12 m ² / L soit environ 30 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	3 L - 1 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 4 a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)


Application :

- Sur bois nus, neufs, anciens non revêtus, dépoussiérés et dégraissés.
- Les bois doivent être secs (pas plus de 15% d'humidité).
- Les bois tropicaux ou résineux doivent être nettoyés au diluant cellulosique.
- Selon le D.T.U. 59.1, les ouvrages extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes de finition en 3 couches.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C.
- En extérieur ne pas appliquer l'incolore, privilégier le VERNIS MER ET MONTAGNE.

Matériel : Rouleau mousse polyester ou lasure, brosse, pistolet.

Nettoyage : Eau.

Dilution : Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE