

FINITIONS INTÉRIEURES **GAMME PRO**

# ACRYL'ÉCO MAT



## PEINTURE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

**PROPRIÉTÉS :** Pour travaux courants dans pièces sèches.  
Garnissante.

**DESTINATION :** Pour tous supports en intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Mat
<b>Teinte :</b>	Blanc ou noir
<b>Densité :</b>	1,40 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 20 mn
<b>Sec et recouvrable :</b>	de 3 à 4 heures selon l'hygrométrie
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010
	Ce produit contient au maximum 28 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	50 % +/- 1
<b>Extrait Sec Volume :</b>	32 % +/- 1
<b>Rendement Moyen :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> / L soit environ 32 microns par couche
	Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7 b 2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

**Application** : Appliquer une ou deux couches selon l'opacité désirée.  
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C.

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet pneumatique ou airless.

**Nettoyage et dilution** : Eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/02/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
[WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE