

FINITIONS INTERIEURES – GAMME PRO

MAT GLYCÉRO

Peinture d'impression et finition glycéro mate.



PROPRIÉTÉS : Bloque les fonds poreux - Blanc garnissant - Sans reprise - Mat profond.

DESTINATION : Pour tous travaux d'impression et de finition pour bois, murs et plafonds intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES



Intérieur



Aspect :	Mat
Teinte :	Blanc
Liant :	Résine oléoglycérophtalique
Densité :	1.61 +/- 0.05
Température d'application :	+15 °C - + 35°C
Séchage :	Sec : 4 heures
Recouvrable :	12 heures
Valeur limite UE de ce produit :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 329 g/L de COV
Extrait Sec Poids :	80% +/- 2
Extrait Sec Volume :	59% +/- 2
Rendement Moyen :	6 à 7 m ² / Kg soit environ 50 microns. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	20 Kg

FINITIONS INTERIEURES – GAMME PRO

MAT GLYCÉRO

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur et de la pluie.

CLASSIFICATION : Famille I Classe4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

Préparation des fonds :

- Après grattage et dépoussiérage des vieux fonds, appliquer directement.
- Sur support humide, appliquer le FIXXO.
- Dans le cas de fonds très poreux appliquer deux couches espacées de 12 heures. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie.

Nettoyage : White spirit

Diluant : prêt à l'emploi

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 22/11/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.