

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES – MURS INTÉRIEURS

PEINTURE GOUTTELETTE (DUROPLAST)



Peinture acrylique satinée pour reliefs à effets structurés.



PROPRIÉTÉS : Revêtement plastique gouttelette. résistante. relief réglable. Dure et Lessivable.

DESTINATION : En intérieur, sur tous supports classiques du bâtiment, sains, secs, propres et solides.

CARACTÉRISTIQUES



Intérieur



Aspect :	Velouté structuré
Teinte :	Blanc
Densité :	1,82 +/- 0,05
Séchage :	Sec au toucher : 3 heures
Sec :	24 heures environ (dépend du relief et de l'hygrométrie)
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	77 % +/- 2
Extrait Sec Volume :	59 % +/- 2
Rendement Moyen :	1 à 2 m ² /kg en gouttelette soit environ 300 microns par couche 0.5 à 1 m ² /kg en crépi fin soit environ 600 microns par couche
Conditionnement :	25 Kg

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES – MURS INTÉRIEURS

PEINTURE GOUTTELETTE (DUROPLAST)

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSIFICATION : Famille I Classe7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Préparation des fonds :

- Sur fonds neufs : imprimer les supports au DX FIX et rattraper les défauts au LISSEA.
- Sur fonds anciens : Lessiver les anciennes peintures, poncer les peintures brillantes.
- Sur fonds métallique : appliquer une couche de U 103 HYDRO.

Application :

- Mise à la teinte à l'aide de colorants universels (3% maximum).
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 6°C et supérieure à + 30°C.
- DUROPLAST s'applique en 1 couche

Matériel : Pistolet airless (diam. buse : 21 – 25 / pression : 90 à 110 bars), rouleau caoutchouc, nid d'abeilles ou trous brûlés, rouleau à effet

Nettoyage : Eau

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 08/04/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.