

SOLUTIONS MURS INTÉRIEURS - SPÉCIALITÉS

VERNIS ACRYLIQUE



Vernis acrylique de protection et de décoration.



PROPRIÉTÉS : Réalisation de décors intérieurs et extérieurs – vernis pour paillettes – Permet le lessivage des papiers peints - Procure une finition pour divers supports – Protège les peintures acryliques en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Int / Ext

Aspect :	Mat – Satin - Brillant
Teinte :	Incolore
Densité :	1.04 +/- 0.05
Température d'application :	+6°C - + 30°C
Séchage :	15 à 20 min
Recouvrable :	6 heures
Valeur limite UE de ce produit :	Les temps de séchage peuvent varier selon les conditions ambiantes. Catégorie A/e : 130 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 84 g/L de COV
Extrait Sec Poids :	40% +/- 2
Extrait Sec Volume :	38% +/- 2
Rendement Moyen :	12 m ² / Kg Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnements :	3 L – 1 L



SOLUTIONS MURS INTÉRIEURS - SPÉCIALITÉS

VERNIS ACRYLIQUE

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1).

Préparation des fonds :

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et totalement secs.
- Sur papiers peints, procéder à un essai au préalable ou nous consulter.

Application :

- Agiter avant l'emploi et ne pas diluer (même pour une application au pistolet).
- Appliquer sur des peintures mates.
- Appliquer en faible épaisseur pour éviter les coulures ou d'éventuelles détrempe.
- Bien croiser et tirer le produit à l'application.
- La coloration légèrement laiteuse disparaît au séchage (sauf si appliqué en trop forte épaisseur : bien « tirer » le produit).

Matériel : Rouleau mousse floquée, brosse à vernir, pistolet, spalter.

Dilution : Sans

Nettoyage : Eau



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr

Cette fiche a été établie et corrigée le 25/05/2025. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.