

SOLUTIONS SOLS – PRIMAIRES

GLOSS COAT

Fixateur pour bétons poreux et farinants



PROPRIÉTÉS : Fixateur pour sol béton (à base de caoutchouc chloré) - Imprégnation anti-poussières - Lasure pour béton - Anti-alkalin - Applicable sur chapes neuves (alcalines) - Sèche par évaporation du solvant sans siccation.

DESTINATION : Sols intérieurs, tous supports poreux.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Légèrement ambré et opalescent
Densité :	0,95 +/- 0,05
Séchage :	Sec : 2 heures à 20°C
Recouvrable :	24 heures
Valeur limite en UE :	Catégorie A/h : 750 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 743 g/l de COV
Extrait Sec en poids :	22 % +/- 2
Extrait Sec en volume :	15 % +/- 2
Rendement moyen :	5 0 10 m ² / L Il varie en fonction du type, de l'état, de l'absorption du support
Conditionnement :	15 L - 3 L

SOLUTIONS SOLS – PRIMAIRES

GLOSS COAT

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 8 a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.3.

Application :

- Le support doit être sain, sec, propre et exempt de toute partie non adhérente.
- Appliquer en couche fine : une fois sec GLOSS COAT ne doit pas être visible.
- Une seule couche suffit.

Sous couche :

- Peut être appliqué sur une dalle neuve (alcaline) sans attendre le séchage complet de la dalle. GLOSS COAT doit impérativement être recouvert. Eliminer les laitances avec DEXOL en amont.
- Peut être appliqué sur un support farinant afin de le bloquer. Recouvrir GLOSS COAT par une peinture de finition.
- GLOSS COAT est recouvrable par DX SOL, DX SOL HYDRO et BI-O-SOL.

Finition :

- Lasure béton : peut être appliqué sans être recouvert sur une dalle ciment pour la rendre antipoussière. N'appliquer qu'une seule couche en fine épaisseur. Tirer le produit.

Important : Ne pas dépasser 24 heures avant recouvrement sinon le film se "ferme" et n'est plus recouvrable.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

Dilution : Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel : DILUANT SYNTHETIQUE.

Matériel : Brosse, rouleau polyester 10 mm ou pulvérisateur.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 08/04/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.