

# VERNIS ANTIDÉRAPANT



## VERNIS POLYURÉTHANE SOLVANTÉ ANTIDÉRAPANT

**PROPRIÉTÉS** : Feuil garnissant très dur - Sèchage rapide - Résiste aux détergents ménagers.

**DESTINATION** : Intérieur, extérieur sur bois, ciment, peinture.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Incolore satiné brillance 13% sous 60°
<b>Densité :</b>	0,96 +/- 0,05 (moyenne)
<b>Séchage :</b>	3 heures
<b>Recouvrable :</b>	8 à 12 heures
<b>Valeur limite en UE :</b>	Catégorie A/e : 400 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 382 g/l de COV
<b>Extrait Sec en poids :</b>	60 % +/- 2
<b>Extrait Sec en volume :</b>	51 % +/- 0,5
<b>Rendement moyen :</b>	12 à 14 m <sup>2</sup> / L soit environ 40 microns par couche Il varie suivant la porosité et la planéité du support,
<b>Conditionnement :</b>	15 L - 3 L - 1 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 6 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.3.**

**Préparation des fonds** : Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être poreux, propres, secs, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. Sur une peinture existante, il faudra s'assurer qu'elle soit parfaitement adhérente, puis la poncer légèrement afin de donner de l'accrochage au vernis.

### Application :

- Le mode d'application se fera au choix de l'applicateur, en sachant qu'il est préférable d'appliquer deux couches fines afin d'éviter une finition trop ambrée.
- 3 couches sont conseillées pour des locaux à fort passage.
- L'intervalle entre les couches ne doit pas excéder 48 heures.  
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.
- Bien mélanger le bidon avant application.

**Matériel** : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter.

**Nettoyage** : White-spirit.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

**Dangereux** : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 26/10/2023. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60  
[WWW.DURALEX-PEINTURES.COM](http://WWW.DURALEX-PEINTURES.COM)

**DURALEX**  
PEINTURES