

## SOLUTIONS FAÇADES – SPÉCIALITÉ

# PIERRE IMPER

Hydrofuge incolore solvanté sans silicone.



**PROPRIÉTÉS :** Imperméabilise les supports poreux subissant des intempéries - Assainit les murs en laissant s'évaporer l'humidité - Laisse le mur respirer en étant perméable aux vapeurs d'eau - Recouvrable par tout type de peinture - Fongicide - Bonne pénétration - Sans jaunissement - Résiste aux U.V. - Stable aux alcalins.

**DESTINATION :** Extérieur, plâtre, enduit, ciment, etc...

## CARACTÉRISTIQUES



Extérieur

<b>Aspect :</b>	Incolore
<b>Densité :</b>	0,80 +/- 0,05
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 3 heures
<b>Recouvrable :</b>	24 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/h : 750 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 723 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	10 % +/- 0,5
<b>Extrait Sec Volume :</b>	9 % +/- 0,5
<b>Rendement Moyen :</b>	2 à 5 m <sup>2</sup> / L
Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.	
<b>Conditionnement :</b>	20 L - 5 L

## SOLUTIONS FAÇADES – SPÉCIALITÉ

## PIERRE IMPER

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé non ouvert à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

**Application :**

- Le support doit être sain, propre, poreux, exempt de salpêtre et de toutes couches ou parties non adhérentes.
- Pour un résultat optimal, le produit doit être appliqué jusqu'à refus du support
- Peut être appliqué sur une terrasse poreuse
- Du fait de son côté hydrophobe, peut être considéré comme produit anti urine.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse ou pulvérisateur jusqu'à saturation du support.

**Dilution** : Prêt à l'emploi.

**Nettoyage du matériel** : White spirit

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 08/04/2024. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.