

► LES SOLUTIONS BOISERIES HAUTE FINITION

# VERNIS MER & MONTAGNE HYDRO



## VERNIS MARIN ET MONTAGNE POLYURÉTHANE DE FINITION

**PROPRIÉTÉS :** Excellent rendu - Bon pouvoir garnissant - Grande résistance aux chocs et aux intempéries .

**DESTINATION :** Intérieur et extérieur sur bois.

### CARACTÉRISTIQUES



**Aspect :** Mat – Satin – Brillant

**Teinte :** Incolore

**Densité :** 1.04 +/- 0.5

**Séchage :** Hors poussières : 1 heure

**Recouvrables :** 4 heures

**Valeur limite en UE. :** Catégorie A/e : 130 g/l 2010

Ce produit contient au maximum : 94 g/l de COV

**Extrait Sec Poids :** 32 % +/- 2%

**Extrait Sec Volume :** 28 % +/- 2%

**Rendement Moyen :** 13 à 15 m<sup>2</sup> / L pour une environ 35 µm par couche. Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.

**Conditionnement :** 15 L - 3 L - 1L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

**CLASSEMENT AU FEU** : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 6 a (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf.DTU 59.1).**


### Application :

- Décapage des anciens vernis non adhérents.
- Nettoyage ou ponçage du support.
- Appliquer 2 couches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8 °C et une HR > 65%.

**Matériel** : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter.

**Nettoyage** : Eau

**Dilution** : Prêt à l'emploi



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 25/10/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.